

Sistemi multifunzione con prestazioni elevate



Soluzioni rapidissime per l'ufficio


I multifunzione SP 4100_{SF}/SP 4110_{SF} eseguono con la massima efficienza tutte le attività quotidiane dell'ufficio - stampa e copiatura ad alta velocità, scansione, distribuzione di file - offrendo il vantaggio aggiuntivo di costi complessivi di gestione molto convenienti.

- Stampe e copiatura laser ad alta velocità in bianco e nero: 31 ppm (SP 4100_{SF}) e 36 ppm (SP 4110_{SF}).
- Funzionalità di scansione avanzate ed intuitive.
- Massima facilità di utilizzo e di manutenzione.
- Grande versatilità dei supporti.
- Costi di gestione molto competitivi.
- Design ecologico.

Grande semplicità d'uso

SP 4100_{SF} e SP 4110_{SF} assicurano la massima facilità d'uso e di manutenzione:

- Pannello comandi intuitivo con display LCD da 7 pollici.
- Pratico design con operatività completamente frontale.
- Ingombro ridotto grazie alla possibilità di posizionare separatamente stampante e scanner.
- Cicli di manutenzione automatici.
- RPCS™: esclusiva interfaccia per la stampa con un solo click, utilizzando i parametri personalizzati dall'operatore.
- Monitoraggio da remoto semplicissimo.



Preriscaldamento:
45 secondi

Massima efficienza

I multifunzione SP 4100_{SF}/SP 4110_{SF} integrano un potente controller per la rapida elaborazione dei dati. Velocissimi, compatti e molto produttivi, hanno un tempo di preriscaldamento ridotto (45 secondi) e garantiscono una prima stampa pronta in soli 6,9 secondi.



Versatile gestione dei supporti

- Grammatatura carta fino a 130 g/m² da ogni cassetto (fino a 162 g/m² dall'alimentatore by-pass).
- Possibilità di stampare in modo rapido e affidabile su qualsiasi tipo di carta.
- Modalità specifica per la stampa su buste.



Distribuzione efficiente

- Sicurezza nelle comunicazioni grazie alle funzionalità fax professionali.
- Modalità di scansione versatili per una gestione flessibile dei documenti.
- "Scan to e-mail" per inviare i file digitalizzati a un qualsiasi indirizzo di posta elettronica e gestire agevolmente la rubrica degli indirizzi e-mail.
- "Scan to folder" per salvare i documenti digitalizzati in una specifica cartella di rete e distribuirli direttamente, senza server o software aggiuntivi.



Affidabilità totale

SP 4100^{SF} e SP 4110^{SF} offrono eccellenti prestazioni di stampa e funzionalità professionali ad un costo molto contenuto. Rex-Rotary, azienda leader per le soluzioni di gestione documentale per l'ufficio, garantisce la massima qualità dei prodotti Aficio™ e si affida ad una rete di assistenza estesa a livello mondiale.

- Funzioni a valore aggiunto.
- Prezzo d'acquisto competitivo.
- Materiali di consumo di lunga durata.



Sensibilità ecologica

Rex-Rotary utilizza materiali atossici per le attrezzature e metodi esclusivi per la produzione di toner a basso consumo energetico. Grazie al funzionamento silenzioso e privo di sprechi, al basso assorbimento elettrico e alla funzionalità fronte-retro, l'impatto ambientale di SP 4100^{SF} e SP 4110^{SF} è davvero minimo.

STAMPANTE

Velocità di stampa:	SP 4100sf: 31 stampe al minuto SP 4110sf: 36 stampe al minuto
Prima stampa:	6,9 secondi
Linguaggi stampante/risoluzione:	PCL5e: 600 x 600 dpi PCL6: 1.200 x 600 dpi RPCS™, Adobe® PostScript® 3™: 1.200 x 600 dpi
Interfacce:	Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0, IEEE 1284 bidirezionale Opzionali: Wireless LAN (IEEE 802.11b) Gigabit Ethernet USB Host I/F
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Ambienti supportati:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v2 SCO OpenServer 5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic) Macintosh X v10.1 o successivo (modalità nativa) IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 SAP® R/3® 3.x o successivo

SCANNER

Risoluzione:	Max. 600 dpi
Formato originali:	Max. A4
Formati file:	PDF/TIFF (colore/bianco e nero)
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to e-mail:	SMTP, TCP/IP
Indirizzi di destinazione:	Max. 100 per ogni lavoro
Indirizzi di destinazione memorizzati:	Max. 2.000
Rubrica:	Tramite LDAP
Scan to folder:	Tramite protocollo NCP, SMB o FTP
Destinazione:	Max. 32 cartelle per ogni lavoro

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Velocità modem:	Max. 33,6 Kbps
Sistemi di compressione dati:	MH, MR, MMR
Selezioni abbreviate:	200 numeri
Selezioni rapide:	20 numeri
Trasmissione sequenziale:	200 numeri
Memoria:	2 MB
LAN Fax:	Sì

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione laser e stampa elettrofotografica	
Velocità di copiatura¹:	SP 4100sf: 31 copie al minuto SP 4110sf: 36 copie al minuto	
Risoluzione:	600 x 600 dpi	
Copie multiple:	Fino a 99	
Preriscaldamento:	45 secondi	
Prima copia:	13 secondi	
Zoom:	Dal 25 al 400% (con passi dell'1%)	
Memoria:	Di serie: 192 MB Max.: 384 MB	
Capacità carta:	Di serie: 1 cassetto carta da 500 fogli Alimentatore by-pass da 100 fogli Max.: 1.100 fogli	
Capacità raccolta:	250 fogli a faccia in giù	
Formato carta:	Cassetti carta: A5 - A4 Alimentatore by-pass: A6 - A4	
Grammatura carta:	Cassetto carta: 60 - 130 g/m ² Alimentatore by-pass: 60 - 162 g/m ² Fronte-retro: 64 - 105 g/m ²	
Dimensioni (L x P x A)²:	510 x 602 x 756 mm	
Peso²:	23,7 kg	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Absorbimento elettrico²:	In funzione: Max. 1.026W Modo Risparmio Energia: 27,5 W Standby: 34,5 W	

SOFTWARE

Di serie:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web Image Monitor, Utility stampante per Macintosh, Font Manager 2000
Opzionali:	Soluzioni software professionali e utility per il Document Management, @Remote Service, stampa SCS/IPDS, Web SmartDeviceMonitor™ 2

OPZIONALI

Opzionali interni:	Disco fisso da 40 GB, DIMM da 128/256 MB (SDRAM), Wireless LAN (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet, USB Host I/F, Unità di protezione dati con sovrascrittura (DOS Kit), Scheda VM, Data Storage Card
Opzionali esterni:	1 cassetto carta da 500 fogli ³ , alimentatore per buste (60 buste), fronte-retro

MATERIALI DI CONSUMO

Toner:	Nero: 15.000 fogli ⁴
SP 4100sf e SP 4110sf sono forniti con un kit di avvio da 6.000 fogli.	

- Il primo set di copia è prodotto alla velocità di 25 cpm.
- Printer/Scanner.
- Si può installare al massimo 1 cassetto carta aggiuntivo.
- Durata dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752.

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Rex-Rotary.



Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001

Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza energetica.

Rex-Rotary si impegna per la difesa delle risorse ambientali. Questo depliant è stato stampato su carta ecologica: 50% riciclata, 50% sbiancata senza cloro.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. L'immagine riprodotta non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.rexrotary.com