

Multifunzione versatili per comunicazioni efficienti e flessibili



MP 2550/MP 2550B Aficio™

MP 3350/MP 3350B Aficio™

La soluzione per tutte le esigenze di gestione dei documenti

I punti di riferimento per il bianco e nero

MP 2550, MP 2550B, MP 3350 e MP 3350B sono multifunzione in bianco/nero ad alte prestazioni, versatili e personalizzabili per razionalizzare il flusso di lavoro. Il tutto, naturalmente, abbinato ai tradizionali punti di forza Rex-Rotary: facilità d'uso, elevata produttività e Document Management d'avanguardia per essere sempre all'altezza di ogni esigenza dell'ufficio.

MP 2550/MP 2550B

- Elevata produttività: 25 ppm
- Massima semplicità d'uso
- Ampie possibilità di personalizzazione
- Document Management completo
- Scansione a colori di serie (MP 2550)

MP 3350/MP 3350B

- Velocità eccezionale: 33 ppm
- Gestione versatile dei documenti
- Gamma completa di opzionali personalizzabili
- Pratici strumenti di stampa
- Scansione a colori di serie (MP 3350)



Tutti gli strumenti necessari per l'ufficio

MP 2550, MP 2550B, MP 3350 e MP 3350B sono soluzioni complete in grado di ridurre i costi e, allo stesso tempo, di migliorare la gestione dei documenti grazie all'abbinamento fra funzionalità all'avanguardia e software altamente performanti, per soddisfare in maniera efficace le esigenze in continua evoluzione degli uffici più dinamici.



Finitura versatile

MP 2550, MP 2550B, MP 3350 e MP 3350B dispongono di tre finisher opzionali - uno dei quali consente anche di realizzare opuscoli - che permettono di stampare documenti dall'aspetto professionale direttamente in azienda.

Ampia varietà nell'uso dei supporti

MP 2550, MP 2550B, MP 3350 e MP 3350B utilizzano un'ampia varietà di formati di carta, dall'A5 all'A3, e stampano su carta spessa fino a 157 g/m², rivelandosi strumenti utili per creare volantini e documenti con copertine. L'elevata capacità carta, che raggiunge un massimo di 3.100 fogli, permette di gestire agevolmente anche i lavori più voluminosi, senza dover continuamente rifornire i cassettei carta.



Funzioni innovative per la distribuzione e per la scansione a colori

L'uso combinato della funzione 'Scan to e-mail' e della scansione a colori consente di spedire come allegati di posta elettronica anche i documenti a colori. Con la funzione 'Scan to URL' si possono inviare file di grandi dimensioni senza appesantire il traffico di rete. 'Scan to NCP', invece, risponde alle esigenze degli operatori di ambienti di rete Novell. Tutte queste funzioni permettono di risparmiare tempo e ridurre i costi distribuendo le informazioni in formato digitale.





Semplicità e chiarezza

- Display a colori da 8,5 pollici con tasti a sfioramento per la massima facilità d'uso.
- Schermata di visualizzazione semplificata con le funzioni più utilizzate.
- Istruzioni animate per le operazioni più complesse.
- Design innovativo ed apertura agevolata dei cassettei carta.

Sicurezza totale

- Soluzioni innovative per la limitazione degli accessi (autenticazione Windows®).
- Unità di protezione dati con sovrascrittura (DOS Kit).
- Filtro degli indirizzi IP e codifica dei dati.
- Unità di Protezione delle Copie (Data Copy Security) che contrassegna le stampe con una filigrana rendendone impossibile la copia.



Unità di Protezione delle Copie

Funzionalità fax professionali

- Distribuzione automatica dei fax in arrivo a cartelle di rete o indirizzi e-mail.
- Trasmissione diretta dei fax da PC (LAN fax).
- Riduzione dei costi grazie all'uso di Internet per l'invio di fax a numeri interurbani e internazionali (Internet Fax).
- Costi di trasmissione (interurbana e internazionale) praticamente azzerati grazie all'invio dei dati fax su rete IP/VoIP (IP Fax).

Impegno ecologico all'avanguardia

Come tutti i prodotti Rex-Rotary, anche MP 2550, MP 2550B, MP 3350 e MP 3350B rispecchiano l'impegno di Rex-Rotary in favore della salvaguardia dell'ambiente tramite:

- utilizzo di materiali atossici;
- toner a basso consumo energetico;
- fronte-retro per risparmiare carta;
- bassissimo assorbimento elettrico;
- massima silenziosità.



Sistemi per soddisfare le richieste di oggi e di domani

I multifunzione MP 2550, MP 2550B, MP 3350 e MP 3350B garantiscono un flusso di lavoro veloce e produttivo. Sono sistemi completamente personalizzabili che offrono numerosi vantaggi, fra cui un'elevata velocità di stampa e ampie possibilità di distribuzione digitale dei documenti.

- Stampe, copie, scansioni e fax in un'unica periferica "all-in-one".
- Eccellente produttività a 25 e 33 pagine al minuto (a seconda del modello).
- Fronte-retro per risparmiare carta.

Produttività elevata

MP 2550, MP 2550B, MP 3350 e MP 3350B sono la risposta ideale alle esigenze degli uffici che necessitano di un flusso di lavoro rapido e razionale. La velocità di stampa, anche in fronte-retro, è di 25 ppm per MP 2550 e MP 2550B e di 33 ppm per MP 3350 e MP 3350B. Il preriscaldamento avviene in meno di 14 secondi e la prima copia è pronta in soli 4,5 secondi.

Multifunzionalità autentica

Questi sistemi gestiscono stampe, copie, fax e scansioni in un'unica periferica. Inoltre garantiscono un'eccellente connessione in rete per agevolare l'integrazione nel flusso di lavoro esistente, dispongono di strumenti efficienti per la gestione dei documenti e offrono software sofisticati per monitorare facilmente lo stato delle periferiche collegate in rete tramite un normale browser web.

Ampie possibilità di personalizzazione

MP 2550, MP 2550B, MP 3350 e MP 3350B possono essere personalizzate per soddisfare specifiche esigenze degli uffici grazie a un'ampia scelta di opzionali per le funzionalità di stampa e di scansione che ne potenziano le performance*.

* Stampante RPCS™, Unità Printer Enhance e Unità Scanner Enhance.



25/33

Pagine al minuto

MP 2550/MP 2550B Aficio™

MP 3350/MP 3350B Aficio™

CARATTERISTICHE TECNICHE

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a singolo raggio laser e stampa elettrofotografica	
Velocità di copiatura:	MP 2550/MP 2550B:	25 copie al minuto
	MP 3350/MP 3350B:	33 copie al minuto
Risoluzione:	600 dpi	
Copie multiple:	Fino a 999	
Preriscaldamento:	Meno di 14 secondi	
Prima copia:	4,5 secondi	
Zoom:	Dal 25 al 400% (con passi dell'1%)	
Memoria:	Di serie:	256 MB
	Max.:	Aficio™MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + disco fisso da 40 GB Aficio™MP 2550/MP 3350: 768 MB + disco fisso da 40 GB (di serie)
Capacità carta:	Di serie:	2 cassette carta da 500 fogli ciascuno
	Max.:	3.100 fogli
Capacità raccolta:	Di serie:	500 fogli
	Max.:	1.625 fogli
Formato carta:	A5 - A3	
Grammatura carta:	Cassetto carta 1/Fronte-retro:	60 - 105 g/m ²
	Cassetto carta 2/Alimentatore by-pass:	52 - 157 g/m ²
Dimensioni (L x P x A):	570 x 653 x 709 mm	
Peso:	Meno di 60 kg	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Absorbimento elettrico:	In funzione:	Max. 1,4 kW

STAMPANTE/SCANNER (OPZIONALE PER MP 2550B E MP 3350B)

STAMPANTE

Velocità di stampa:	MP 2550/MP 2550B:	25 copie al minuto
	MP 3350/MP 3350B:	33 copie al minuto
Linguaggi stampante:	Opzionali:	PCL5e, PCL6, RPCS™, Adobe® PostScript® 3™
Risoluzione:	Max. 600 x 600 dpi (2.400 x 600 dpi con tecnologia Smoothing)	
Interfacce:	Di serie:	USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/ 100 Base-TX
	Opzionali:	IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11b/a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Memoria:	Max.:	MP 2550B/MP 3350B: 512 MB + disco fisso da 40 GB
	Max.:	MP 2550/MP 3350: 768 MB + disco fisso da 40 GB (di serie)
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Ambienti supportati:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic) Macintosh X v10.1 o successivo (modalità nativa) SAP® R/3® (3.x o successivo) NDPS Gateway Network 5.1 (SP8 o successivo)/ 6.0 (SP5 o successivo)/6.5 (SP3 o successivo) IBM® iSeries/AS/400 con OS/400 Host Print Transform	

SCANNER

Velocità di scansione:	MP 2550B/MP 3350B:	b&n: Max. 50 originali al minuto (MH, A4/lato lungo)
	MP 2550/MP 3350:	A colori: Max. 29 originali al minuto (MH, A4/lato lungo)
Risoluzione:	Max. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)	
Formato originali:	A5 - A3	
Driver incorporati:	Network TWAIN	
Scan to e-mail:	SMTP, TCP/IP	
Indirizzi di destinazione:	Max. 500 per ogni lavoro (memorizzati: max. 2.000)	
Rubrica:	Tramite LDAP o sul disco fisso locale	
Scan to folder:	Protocollo SMB, FTP, NCP (con login di sicurezza)	
Destinazione:	Max. 50 cartelle per ogni lavoro	

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

STAMPANTE RPCS™ (OPZIONALE)

Velocità di stampa:	MP 2550/MP 2550B:	25 copie al minuto
	MP 3350/MP 3350B:	33 copie al minuto
Linguaggi stampante:	Di serie:	RPCS™
	Opzionali:	PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Risoluzione:	Max. 600 x 600 dpi (2.400 x 600 dpi con tecnologia Smoothing)	

FAX (OPZIONALE)

Linee:	PSTN, PBX	
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT) Internet Fax ITU-T (T.37) IP Fax ITU-T (T.38) (sono necessarie le funzionalità di stampa/scansione)	
Velocità modem:	Max. 33,6 Kbps	
Risoluzione:	Standard/Taglio:	200 x 100/200 dpi
	Max.:	400 x 400 dpi (opzionale)
Sistema di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG	
Velocità di scansione:	0,56 secondi (200 x 100 dpi, A4/lato corto)	
Memoria:	Di serie/massima:	12/44 MB
Memoria di backup:	Sì	

ALTRI OPZIONALI

Coprioriginali, Alimentatore/Invertitore Automatico di Originali da 50 fogli, alimentatore multibypass da 100 fogli, 2 cassette carta da 500 fogli ciascuno, cassetto a grande capacità da 2.000 fogli, vassoio monocomparto da 125 fogli, finisher da 500 fogli, finisher da 1.000 fogli, finisher da 1.000 fogli per opuscoli, vassoio basculante, fronte-retro, 2a porta Super G3, Unità di Protezione con Sovrascrittura Dati (DOS Kit), Unità di Protezione delle Copie (Data Copy Security), File Format Converter, User Account Enhance Unit, Browser Unit, Scanner upgrade (per stampante opzionale), Printer upgrade (per stampante RPCS™), VM Card (Java™), supporto per contatore a chiave, PI Board, unità di collegamento, unità di interscambio, soluzioni software professionali

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Rex-Rotary.



www.rexrotary.it

RICOH ITALIA S.r.l.

SEDE LEGALE:
20124 Milano
Via Vittor Pisani 6
www.ricoh.it

20139 MILANO
Via E. Cavaglia 11
Tel. 02.53561 - Fax 02.5356411

20063 CERNUSCO S/N (MI)
Via Ponchielli 3
Tel. 02.923611 - Fax 02.9230922

Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001

Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza energetica.

Rex-Rotary è per la difesa delle risorse ambientali. Questo depliant è stato stampato su carta ecologica: 50% riciclata, 50% sbiancata senza cloro.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. L'immagine riprodotta non è una fotografia. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'immaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com



REMP-3350B06.ITN NRGIT - B0108N - 271790